

入稿データについて

- aiデータと別に**見本ファイル**(PDF,JPGなど)をお付けください。
- リンク画像もご入稿ください。(もしくはファイル内に埋め込み)

色について

- カラーモードは**CMYK**で作成してください。
- DIC、PANTONE等の特色は使用できません。
- オーバープリント設定は解除してください。
- インク割れ防止のため、**インキ総量(CMYKを全て足した%)は250%以下**に抑えてください。

黒・リッチブラックについて

- 黒色にリッチブラックを使用すると、濁り気味で色かぶりしやすいため、K100%の設定をおすすめしております。

フォントについて

- 文字は**アウトライン化**してください。
- フォントサイズは5pt以上を推奨します。

白引きについて

- 背景に白インク(白版)を引くことが可能です。
ご希望の場合は**カラー版と別に白版をご用意ください。**
(別レイヤー、もしくは別ファイルにて作成してください)

リンク画像について

- リンク画像のカラーモードは**CMYK**、インク割れ防止のため**インキ総量は250%以下**に抑えてください。

成分表記・リサイクルマークについて

- 成分表記・リサイクルマークは**サイズ縮小、内容の変更はできません。**
色・位置の変更は可能です。

QRコード・JANコードについて

- QRコード・JANコードを使用する場合、**入稿前に必ず読み取り確認**を行ってください。(弊社での読み取り確認はお受けしておりません。)
- 角ボトルに使用する場合は、**ラベル各面の中心付近に配置**してください。角部分に配置しますとフィルム装着時にゆがみが生じ、正常に読み取りできない恐れがあります。
(テンプレート内のレイヤー「QR・JANコード配置推奨範囲」を参照)
- JANコードはタテに配置**してください。(ヨコ配置不可)

角ボトルの場合

- 角ボトルでロゴ等を各面のセンターに配置したい場合、テンプレート内各面の「センター位置」表記を基準に配置してください。
- シュリンクラベルはボトルに熱収縮で装着するため、多少の装着位置ズレが生じます。**ボトルに対してのフィルム位置の厳密なご指定はお受けできません**のでご了承ください。

重なり部分について

- 背景が透明・白地以外の場合、**重なり下にも色・絵柄**を入れてください。
重なり上下で絵柄をつなげるデザインの場合、貼り合わせ時に若干ズレが生じますので厳密に絵柄をつなげることはできません。