

入稿データについて

- aiデータと別に見本ファイル(PDF,JPGなど)をお付けください。
- リンク画像もご入稿ください。(もしくはファイル内に埋め込み)

色について

- カラーモードはCMYKで作成してください。
- フルカラー印刷の場合、色の設定はCMYKで行ってください。
- オーバープリント設定は解除してください。
- インキ総量(CMYKを全て足した%)は300%以下に抑えてください。

リッチブラックについて

- リッチブラック使用の場合も、インキ総量は300%以内に抑えてください。
- CMYKの設定値により黒色に偏りが出ます(赤黒い、青黒いなど)。仕上がりをご心配の場合は色校正をおすすめします。

フォントについて

- 文字はアウトライン化してください。
- フォントサイズは5pt以上を推奨します。

リンク画像について

- リンク画像のカラーモードはCMYK、インキ総量は300%以下に抑えてください。

成分表記・リサイクルマークについて

- 成分表記・リサイクルマークはサイズ縮小、内容の変更はできません。色・位置の変更は可能です。

QRコード・JANコードについて

- QRコード・JANコードを使用する場合、入稿前に必ず読み取り確認を行ってください。(弊社での読み取り確認はお受けしておりません。)
- JANコードはタテに配置してください。(ヨコ配置不可)

断裁ズレについて

- 断裁時のズレで1mm以上ずれて断裁される場合があります。
文字やロゴなど切れてはいけないオブジェクトは「文字・ロゴ等配置推奨範囲」内(断裁線より2mm内側)に配置してください。
- ラベル上下に同じ幅のラインを引くデザインの場合、断裁時のズレで上下のライン幅に違いが出ます。
- 絵柄裁ち落としの場合は、塗り足し(天地左右外側3mm)まで絵柄を作成してください。

重なり部分について

- 背景が白地以外の場合、重なり下にも色・絵柄を入れてください。
重なり上下で絵柄をつなげるデザインの場合、貼り合わせ時に若干ズレが生じますので厳密に絵柄をつなげることはできません。